TEST DATA

Order No.: CC-20130
Type.: TG-5006CJ type.
Freq.: 19.200 MHz

Room Temp. +25.0±2 ℃ ☑
Humidity. 50.0±10 %RH ☑

ENG.	INSP.
H.HIRANO	H.YAMAURA

SERIAL	CURRENT DRAIN at +2.8 V	OUT PUT LEVEL at +2.8 V	FREQUENCY CONTROL RANGE (1x 10^{-6})			FREQUENCY STABILITY											
						FREQUENCY TOLERANCE	vs.VOLT (1x 10^{-6})		vs. TEMPERATURE (1x 10^{-6})								
No.	(mA)	(Vp-p)	+0.10 V	+0.90 V	+1.70 V	(1x 10^{-6})	+3.00 V	+2.60 V	-30 ℃	-20 ℃	-10 ℃	+0 ℃	+25 ℃	+50 ℃	+60 ℃	+75 ℃	+85 ℃
1	1.26	1.02	-8.6	±0.0	+9.2	+0.15	+0.00	-0.00	-0.16	-0.13	-0.03	+0.07	±0	-0.13	-0.16	-0.12	+0.03
2	1.27	1.01	-8.6	±0.0	+9.0	+0.07	+0.01	-0.00	-0.09	-0.11	+0.01	+0.02	±0	-0.05	-0.11	-0.20	-0.07
3	1.26	1.01	-8.9	±0.0	+9.5	-0.05	+0.01	-0.01	-0.14	-0.14	-0.12	-0.05	±0	-0.10	-0.17	-0.05	-0.16
4	1.26	1.02	-8.8	±0.0	+9.5	+0.54	+0.01	-0.01	-0.16	+0.04	+0.02	+0.02	±0	-0.07	-0.16	-0.17	+0.05
5	1.26	1.02	-9.1	±0.0	+9.6	-0.01	+0.01	-0.01	-0.18	+0.03	+0.08	+0.08	±0	-0.15	-0.18	-0.13	-0.04
6	1.27	1.02	-8.8	±0.0	+9.5	+0.32	+0.01	-0.01	-0.24	+0.03	+0.01	-0.05	±0	-0.04	-0.10	-0.13	-0.23
7	1.27	1.03	-8.8	±0.0	+9.4	+0.05	+0.01	-0.01	-0.09	+0.09	+0.08	+0.00	±0	-0.09	-0.09	-0.01	-0.04
8	1.26	1.02	-8.6	±0.0	+9.3	+0.22	+0.01	-0.01	-0.11	+0.08	+0.08	+0.11	±0	-0.14	-0.17	-0.06	+0.05
9	1.27	1.03	-8.8	±0.0	+9.4	+0.10	+0.01	-0.01	-0.23	+0.00	+0.05	+0.05	±0	-0.15	-0.16	+0.05	-0.02
10	1.27	1.03	-8.9	±0.0	+9.5	+0.32	+0.01	-0.01	-0.15	-0.07	+0.00	-0.01	±0	-0.00	-0.07	-0.10	-0.10
Spec.	1.8 Max.	0.8 Min.	±5.0 to ±12.0			±1.0 Max.	±0.2 Max.		±2.0 Max. / -30℃to +85℃								

SEIKO EPSON CORP.