INSPECTION DATA

USER : Shanghai Winson Electronics
Type : DSA535SD
Freq. : 10.000 MHz

S.C.No. : ZC05114
Date : 2010.01.07

No.	Reference Frequency [MHz]	Frequency Stability [ppm] Tolerance (Ref: Nominal Frequency)	vs. Temperature [˚C] (Ref : +25˚C) -30	0	+50	+85	vs. Supply Voltage Vcc: 3.3V±0.165V	Frequency Control [ppm] Vcont: 1.5V±1.0V		Current Consumption [mA]	Output Level [V] peak to peak
1	10.000002	+0.22	-0.1	-0.1	+0.1	+0.3	+0.01/+0.01	-3.8 /+3.9		0.76	1.12
2	10.000002	+0.22	-0.2	-0.2	+0.1	+0.2	-0.01/+0.02	-3.8 /+3.9		0.77	1.12
3	10.000001	+0.12	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.01/+0.01	-4.2 /+4.3		0.77	1.13
4	10.000001	+0.10	-0.2	-0.2	+0.3	+0.3	-0.02/+0.01	-4.2 /+4.3		0.76	1.11
5	10.000001	+0.11	-0.1	-0.2	+0.1	+0.2	-0.01/+0.01	-3.9 /+4.0		0.80	1.13
6	10.000001	+0.13	+0.1	-0.2	+0.2	+0.4	-0.02/+0.01	-4.2 /+4.2		0.76	1.11
7	10.000001	+0.06	-0.2	-0.2	+0.1	+0.1	-0.01/+0.01	-3.9 /+4.0		0.77	1.11
8	10.000001	+0.09	-0.2	-0.2	+0.1	+0.4	-0.01/+0.01	-3.8 /+4.0		0.78	1.12
9	10.000001	+0.07	-0.3	-0.3	+0.2	+0.3	-0.02/+0.01	-3.9 /+4.0		0.76	1.12
10	10.000001	+0.12	-0.1	+0.1	-0.1	+0.2	-0.02/-0.01	-3.8 /+4.0		0.76	1.12

Remarks :
Ta=+25℃, Load=10kΩ// 10pF, Vcc=+3.3V, Vcont=1.5V unless otherwise noted.

Equipment:
Oscilloscope Agilent 54616B
Probe TEK P6205

Approve	Check	Test
K. Kishimoto		K. Yasuda

DAISHINKU CORP.